# Exterior Cleaner

## Für die Reinigung von Holzterrassen.

- Entfernt Moos und Algen bewuchs, schützt vor Neubesied lung
- Für Möbeln, Holzterrassen und andere Beläge
- Manuelle oder maschinelle Reinigung (Poliermaschine)
- Schritt für Schritt Anleitung

### Produkt info

Gebinde: 1 l und 2,5 l
Ergiebigkeit: 6-10 m2/l

### Anwendung

Zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien.. Exterior Cleaner ist auch äußerst wirkungsvoll zum Reinigen von Mauerwerk und Betonplatten.

### Ergebnis

Entfernt grüne Beläge und Schmutz.

### Verarbeitung

Den behandelten Bereich mit einem Schrubber in Faserrichtung des Holzes bearbeiten, bis das Holz sauber ist. Bei kräftigen Belägen die Behandlung eventuell wiederholen. Danach gründlich mit Wasser abspülen.

### Nachbehandlung

Mit WOCA Exterior Oil.

### Pflege und Reinigung

Das Holz mit Exterior Cleaner reinigen und nach Bedarf mit Exterior Öl pflegen.

# So arbeiten Sie richtig

## Die einfache Art ihre Terrasse zu renovieren!

Betrachten Sie das Online-Video auf
**www.ttprotectum.ch**

1. Das Holz gründlich wässern. Nach Möglichkeit einen Schlauch zum Wässern benützen.

2. WOCA Exterior Cleaner im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen und mit der Bürste oder Spritzpumpe auftragen. Bei stark verschmutztem Holz kann WOCA Exterior Cleaner auch unverdünnt angewandt werden. Den Reiniger einge Minuten einwirken lassen.

   Verwenden Sie eine Einschreibemaschine mit der speziellen WOCA Siliciumkarbid-Bürste und fahren Sie langsam über die zu reinigende Oberfläche. Zur Reinigung der Rillen verwenden Sie die Siliciumkarbid-Handbürste. Schruppen Sie damit die Kanten der einzelnen Holzplanken.

3. Spülen Sie nach der Reinigung das Holz gründlich ab. Wir empfehlen, die Rillen separat auszuspritzen. Verwenden Sie danach die WOCA-Softbürste um letzten Schmutz zu lösen. Danach das Deck nochmals gründlich spülen. Bei stark verschmutztem Holz die Behandlung unter Umständen wiederholen. Holz ca. 24 h trocknen lassen. Vor der Ölbehandlung muss das Holz völlig ausgetrocknet sein.

4. WOCA Exterior Cleaner vor dem Auftragen gründlich umrühren. Giessen Sie danach das Öl in eine Farbwanne. Verwenden Sie einen WOCA Flächenpinsel und tragen Sie das Öl entlang der Wuchsrichtung des Holzes satt auf.

   Aus optischen Gründen sollten auch die Rillen geölt werden. Den schwenkbaren Flächenpinsel nach Gebrauch im warmen Wasser ausspülen. Entfernen Sie nach circa 5-10 Minuten Einwirkzeit das überschüssige Öl mit einem saugfähigen Tuch.
   Nur bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder starker Hitze die Holzterrasse ölen.

5. Abschliessend wird das Öl einmassiert. Verwenden Sie hierfür die Einschreibemaschine mit einem weissen Pad. Falls noch Öl auf der Oberfläche aufliegt, entfernen Sie dies mit einem saugfähigen Tuch.

### Werkzeug:

Exterior Cleaner, Terrassenöl, Einschreibmaschine, Siliciumbürsten, Softbürste, Weisse Pad, Flächenpinsel, Holzstiel